



Techo elevado

Techo elevado

Furgón estándar con distancia entre ejes 3.665 mm, techo normal.

M.M.A. [t]	3,0	3,5	4,6	5,0
Masa en vacío [kg] a M.M.A. [1] [2]	2.030 - 2.155	2.050 - 2.175/2.175 [4]	2.350 - 2.335	2.350 - 2.370
Carga útil [kg] con M.M.A. [3]	845 - 970	1.250[4]/1.325 - 1.450	2.265 - 2.295	2.630 - 2.695
Masa máxima admisible [kg]	3.000/5.000	3.500/5.500/6.300/7.000 [5]	6.600/7.000 [5]	6.000/7.000/8.000 [5]
Carga máxima sobre el techo [kg] Masa máxima remolcable con freno/sin freno [kg]	300 2.000[5]/750	300 2.000[5]/750	300 2.000[5]/750	300 2.000[5]/750
Superficie de carga [m ²] Volumen de carga [m ³] Longitud de carga máxima [mm]	5,2 - 5,5 9,0 3.365	5,2 - 5,5 9,0 3.365	5,2 - 5,5 9,0 3.365	5,2 - 5,5 9,0 3.365
Diámetro de giro Ø [m] Círculo viraje rueda exterior Ø [m]	13,4 12,5	13,4 12,5	13,4 12,5	13,4 12,5

Furgón estándar con distancia entre ejes 3.665 mm, techo elevado.

M.M.A. [t]	3,0	3,5	4,6	5,0
Masa en vacío [kg] a M.M.A. [1] [2]	2.060 - 2.185	2.075 - 2.200 / 2.205 [4]	2.370	2.340 - 2.400
Carga útil [kg] con M.M.A. [3]	815 - 940	1.295[4] / 1.300 - 1.425	2.230	2.600 - 2.660
Masa máxima admisible [kg]	3.000/5.000	3.500/5.500/6.300/7.000 [5]	6.600/7.000 [5]	6.000/7.000/8.000 [5]
Carga máxima sobre el techo [kg] Masa máxima remolcable con freno/sin freno [kg]	150 2.000[5]/750	150 2.000[5]/750	150 2.000[5] / 750	150 2.000[5] / 750
Superficie de carga [m ²] Volumen de carga [m ³] Longitud de carga máxima [mm]	5,2 - 5,5 10,5 3.265	5,2 - 5,5 10,5 3.265	5,2 - 5,5 10,5 3.265	5,2 - 5,5 10,5 3.265
Diámetro de giro Ø [m] Círculo viraje rueda exterior Ø [m]	13,4 12,5	13,4 12,5	13,4 12,5	13,4 12,5

Furgón estándar con distancia entre ejes 3.665 mm, techo sobreelevado.

M.M.A. [t]	3,5	4,6	5,0
Masa en vacío [kg] con M.M.A.	2.085 - 2.210 / 2.210 [4]	2.375	2.345 - 2.410
Carga útil [kg] con M.M.A. [3]	1.290 [4] / 1.290 - 1.415	2.225	2.590 - 2.655
Masa máxima admisible [kg]	3.500/ 5.500 / 6.300 / 7.000 [5]	6.600/7.000 [5]	6.000/7.000/8.000 [5]
Carga máxima sobre el techo [kg] Masa máxima remolcable con freno/sin freno [kg]	- 2.000[5] / 750	- 2.000[5] / 750	- 2.000[5] / 750
Superficie de carga [m ²] Volumen de carga [m ³] Longitud de carga máxima [mm]	5,2 - 5,5 11,5 3.365	5,2 - 5,5 11,5 3.365	5,2 - 5,5 11,5 3.365
Diámetro de giro Ø [m] Círculo viraje rueda exterior Ø [m]	13,4 12,5	13,4 12,5	13,4 12,5