



Techo elevado

Techo elevado

Furgón largo con distancia entre ejes 4.325 mm, techo elevado.

M.M.A. [t]	3,5	4,6	5,0
Masa en vacío [kg] a M.M.A. [1] [2]	2.230 - 2.355 / 2.360 [4]	2.530	2.500 - 2.565
Carga útil [kg] con M.M.A. [3]	1.140 [4] / 1.145 - 1.270	2.070	2.435 - 2.500
Masa máxima admisible [kg]	3.500/5.500/6.300/7.000 [5]	6.600/7.000 [5]	6.000/7.000/8.000 [5]
Carga máxima sobre el techo [kg] Masa máxima remolcable con freno/sin freno [kg]	150 2.000[5] / 750	150 2.000[5] / 750	150 2.000[5] / 750
Superficie de carga [m ²] Volumen de carga [m ³] Longitud de carga máxima [mm]	7,1 - 7,4 14 4.400	7,1 - 7,4 14 4.400	7,1 - 7,4 14 4.400
Diámetro de giro Ø [m] Círculo viraje rueda exterior Ø [m]	15,3 14,5	15,3 14,5	15,3 14,5

Furgón largo con distancia entre ejes 4.325 mm, techo sobreelevado.

M.M.A. [t]	3,5	4,6	5,0
Masa en vacío [kg] a M.M.A. [1] [2]	2.240 - 2.360 / 2.365 [4]	2.505 - 2.540	2.505 - 2.570
Carga útil [kg] con M.M.A. [3]	1.135 [4] / 1.140-1.260	2.060 - 2.095	2.430 - 2.495
Masa máxima admisible [kg]	3.500/5.500/6.300/7.000 [5]	6.600 /7.000 [5]	6.000/7.000/8.000 [5]
Carga máxima sobre el techo [kg] Masa máxima remolcable con freno/sin freno [kg]	- 2.000[5] / 750	- 2.000[5] / 750	- 2.000[5] / 750
Superficie de carga [m ²] Volumen de carga [m ³] Longitud de carga máxima [mm]	7,1 - 7,4 15,5 4.400	7,1 - 7,4 15,5 4.400	7,1 - 7,4 15,5 4.400
Diámetro de giro Ø [m] Círculo viraje rueda exterior Ø [m]	15,3 14,5	15,3 14,5	15,3 14,5